

INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE

PRODUIT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CANTESCO® - INHIB® à BASE D'ÉTHYLÉNEGLYCOL

APPLICATION Un mélange inhibé d'eau déionisée et d'éthylglycol. Conçu pour l'emploi dans les systèmes au plasma, MIG, TIG et par résistance. Le LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CANTESCO® est offert en quatre gammes de température efficaces jusqu'à -60°F / -52°C (formules spéciales disponibles). Empêche l'engorgement des systèmes dans les applications à basse température. Protège les radiateurs et les pompes des systèmes à recirculation.

COMPOSITION Offert en format prêt à l'emploi, le LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CANTESCO® est une formule à base d'eau et d'éthylglycol conçue pour refroidir et protéger l'équipement. Pour de plus amples renseignements sur le choix du liquide de refroidissement qui convient à votre système de refroidissement, consultez le livret QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT CANTESCO® POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE et notre TABLEAU COMPARATIF DES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT.

GAMME DE TEMP

ARTICLE	TEMPÉRATURE	GAMME
CF1-REG	+19°F / -7°C	ORDINAIRE
CF2-MID	+6°F / -14°C	MOYENNE
CF3-LOW	-32°F / -35°C	BASSE
CF4-EXT	-60°F / -52°C	EXTRÊME

EMBALLAGE Format prêt à l'emploi en 1 gallon et 5 gallons et fût de 55 gallons.

ARTICLE	CODE	FORMAT	QUANTITÉ PAR BOÎTE
CF1-1G	699913-12925	Bidon de 1 gallon	4 bidons par boîte
CF1-5G	699913-12995	Seau de 5 gallons	Un seau
CF1-DR	699913-12930	Fût de 55 gallons	Un fût
CF2-1G	699913-12935	Bidon de 1 gallon	4 bidons par boîte
CF2-5G	699913-13000	Seau de 5 gallons	Un seau
CF2-DR	699913-12940	Fût de 55 gallons	Un fût
CF3-1G	699913-12945	Bidon de 1 gallon	4 bidons par boîte
CF3-5G	699913-13005	Seau de 5 gallons	Un seau
CF3-DR	699913-12950	Fût de 55 gallons	Un fût
CF4-1G	699913-12955	Bidon de 1 gallon	4 bidons par boîte
CF4-5G	699913-13010	Seau de 5 gallons	Un seau
CF4-DR	699913-12960	Fût de 55 gallons	Un fût

SPÉCIFICATIONS

ESSAI	RÉSULTATS
conductivité	≤ 3.0 µS
pH	6.0 (+/-1.0) gamme neutre

DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de cinq années à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l'utilisateur (AAAAMM#####).

SDS Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une copie, demandez par courriel sur msds@cantesco.com indiquant la fiche de l'article précis CF.

Q et R Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE PRODUITS DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com.

CERTIFICATIONS Système Kemper est une norme ISO 9001: 2008 et ISO 14001: 2004 société enregistrée.

CANTESCO[®]
welding chemical products



FORMULE:
CF-TECH.FRN

REV: 12/16

VEUILLEZ REMARQUER: L'utilisation des produits et les conditions d'utilisation sont indépendantes de la volonté de KEMPER SYSTEM AMERICA INC. La garantie sur les produits se limite aux résultats d'essai des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats d'essais sont la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne donnons aucune autre garantie, expresse ou implicite. Pour en savoir plus sur nos modalités, demandez une copie de notre formulaire QSF 319 New Account Package.

KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. □ WELDING PRODUCTS DIVISION □ WWW.CANTESCO.COM